

PL-28A-V2



TWO WAY 8" LINE ARRAY

PL-28A hem taşınabilir hem de sabit mekan kurulumları için konserler ve bir çok çeşitli uygulamalarda yüksek kaliteli müzik ve konuşma takviyesi sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sınıfının lider markası PROTO1 tarafından kaliteli ses sistemine ihtiyaç duyanlar için üretilmiş aktif bir Line-array hoparlör sistemidir.

Sahip olduğu DSP ve 880W amplifikatör(Class-D) yapısı ile harici bir yükselticiye ihtiyaç duymaz

Düşük Frekanslar için yüksek kalitede 2x8" hoparlöre ve Yüksek frekanslar için yine yüksek kalite de 2" çıkış çaplı bir sürücüye sahiptir.

Sağlam ve dış hava şartlarına uygun yapısı ile içeride veya dışarıda kullanılabilecek bir hoparlördür.

PL-208A Huş ağacından oluşturulmuş kontraplak yapısı ile çok sağlam bir gövde yapısına sahiptir.

Dış hava şartlarından etkilenmemesi için Polyurea ile kaplanarak, Polyuretan boya ile boyanmıştır.

En iyi ses kalitesi için PROTO1 tarafından üretilen cihazlar ve hoparlör kabin sistemleri ile kullanılması tavsiye edilir.



Teknik Özellikler:

Sistem Tipi:	İki yollu 8" Line Array Kabin
Maksimum ses basınç seviyesi:	134 dB spl
Frekans tepkisi:	65Hz - 20KHz
Amplifikatör (Class D):	
Yükselteç gücü:	880W RMS (LF:2x400W HF:80W) 1760W Peak
Giriş Kontrol (DSP):	
Giriş Empedansı:	20KOhm Dengeli(Balanced)
Giriş Hassasiyeti:	+4 dBu (1,23V)
Giriş Konnektörü:	XLR Dişi konnektör
DSP :	Bilgisayar bağlantı konnektörü
Atlama Konnektörü:	XLR Erkek konnektör
Soğutma:	Fan ile kuvvetlendirilmiş hava soğutmalı
AC Güç gereksinimi:	100-230V AC 50-60 Hz
Ses Komponentleri:	
Alçak frekanslar için:	2 x Hoparlör çapı: 8" , Bobin çapı: 3"
Orta frekanslar için:	---
Yüksek frekanslar için:	Çıkış çapı:2", Bobin çapı:3"
Kapsama alanı:	Yatay 100° , Dikey 15°
Geçiş(Crossover) Frekansı:	800 hz
Kabin Komponentleri:	
Kabin Malzemeleri:	15mm çok katmanlı kontraplak(baltic birch plywood)
Monitör açısı:	---
Askı malzemeleri:	Her iki yanında askı aparatları Güçlendirilmiş askı aparatı
Taşıma Kulpları:	Her iki yanında 2Adet
Boya, Renk:	Çizilmeye ve UV ışınlarına ve çevre şartlarına dayanıklı Polyurea kaplama, PP Siyah, pütürlü poliuretan boya
Ön Izgara:	Elektrostatik toz boyalı, süngerle kaplanmış çelikızgara
Boyutlar (W x L x H) :	702mm x 481mm x 223mm
Ağırlık:	15 Kg