

PMX-12A / V2



TWO WAY 12" COAXIAL ACTIVE MONITOR

PMX-12A taşınabilir, asılabilir monitör olarak kullanılabilir çok amaçlı hoparlördür. Sınıfının lider markası PROTO1 tarafından kaliteli ses sistemine ihtiyaç duyanlar için üretilmiş aktif coaxial hoparlör sistemidir.

Sahip olduğu DSP ve 1.300W amplifikatör(Class-D) yapısı ile harici bir yükselticiye ihtiyaç duymaz

Düşük Frekanslar için yüksek kalitede 12" bir hoparlöre ve Yüksek frekanslar için yine yüksek kalite de 1,4 " çıkış çaplı bir sürücüye sahiptir.

Sağlam ve dış hava şartlarına uygun yapısı ile içeride veya dışarıda kullanılabilecek bir hoparlördür.

PMX-12A Huş ağacından oluşturulmuş kontraplak yapısı ile çok sağlam bir gövde yapısına sahiptir.

Dış hava şartlarından etkilenmemesi için en iyi Polyurea ile kaplanarak, Polyuretan boya ile boyanmıştır.

İster üç ayak sehpa üzerine monte edilerek, ister U braket demiri ile istediğiniz yere asılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

En iyi ses kalitesi için PROTO1 tarafından üretilen cihazlar ve hoparlör kabin sistemleri ile kullanılması tavsiye edilir.



Teknik Özellikler:

Sistem Tipi:	İki yollu 12" Aktif Coaxial sahne monitörü
Maksimum ses basınç seviyesi:	132 dB spl
Frekans tepkisi:	40Hz - 20KHz
Amplifikatör (Class D):	
Yükselteç gücü:	650 W Program, 1300W Peak
Giriş Kontrol (DSP):	
Giriş Empedansı:	20KOhm Dengeli(Balanced)
Giriş Hassasiyeti:	+2 dBu (1,00V)
Giriş Konnektörü:	XLR Dişi konnektör
DSP :	Bilgisayar bağlantı konnektörü
Atlama Konnektörü:	XLR Erkek konnektör
Soğutma:	60x60mm fan ile kuvvetlendirilmiş hava soğutmalı
AC Güç gereksinimi:	100-230V AC 50-60 Hz
Ses Komponentleri:	
Alçak frekanslar için:	Hoparlör çapı: 12" , Bobin çapı: 3"
Orta frekanslar için:	---
Yüksek frekanslar için:	Çıkış çapı:1", Bobin çapı:1,75"
Kapsama alanı:	Yatay 90° , Dikey 60°
Geçiş(Crossover) Frekansı:	1,6 Khz
Kabin Komponentleri:	
Kabin Malzemeleri:	15mm çok katmanlı kontraplak(baltic birch plywood)
Monitör açısı:	30°- 55°
Askı malzemeleri:	Altta üç ayak sehpa yuvası U askı demiri(Opsiyonel)
Taşıma Kulpları:	Her iki yanında 2Adet
Boya, Renk:	Çizilmeye ve UV ışınlarına ve çevre şartlarına dayanıklı Polyurea kaplama, Siyah, pütürlü poliuretan boya
Ön Izgara:	Elektrostatik toz boyalı, bezle kaplanmış çelik ızgara
Boyutlar (W x L x H) :	406mm x 380mm x 422mm
Ağırlık:	19 Kg