

PA-801S / V3



18" ACTIVE SUBWOOFER

PA-801S Aktif Subwoofer hoparlördür. Sınıfının lider markası PROTO1 tarafından kaliteli ses sistemine ihtiyaç duyanlar için üretilmiş aktif bir hoparlör sistemidir.

Sahip olduğu 1250W amplifikatör(Class-H) yapısı ile harici bir yükselticiye ihtiyaç duymaz

Düşük Frekanslar için yüksek kalitede 18" bir hoparlöre sahiptir.

Geniş kapsama alanı ile kullanım konforu sağlar.

Sağlam ve dış hava şartlarına uygun yapısı ile içeride veya dışarıda kullanılabilecek bir hoparlördür.

PA-801S Huş ağacından oluşturulmuş kontraplak yapısı ile çok sağlam bir gövde yapısına sahiptir.

Dış hava şartlarından etkilenmemesi için Polyurea ile kaplanarak, Polyuretan boya ile boyanmıştır.

İstenilen yere taşınabilir şekilde tasarlanmıştır.

Hoparlörde Dinamik Limit , ısı ve RMS koruma özelliği mevcuttur .



Teknik Özellikler:

Sistem Tipi:	18" , 4.0" VC Aktif Subwoofer
Maksimum ses basınç seviyesi:	136 dB spl
Frekans tepkisi:	30Hz - 120Hz
Amplifikatör (Class H):	
Yükselteç gücü:	1250W RMS ,2500W Program, 5000W Peak
Giriş Kontroller:	
Giriş Empedansı:	20KOhm Dengeli(Balanced)
Giriş Hassasiyeti:	+4 dBu (1,23V)
Giriş Konnektörü:	XLR Dişi konnektör
Kontroller :	Seviye kontrol, Polarite ayarı
Atlama Konnektörü:	XLR Erkek konnektör
Soğutma:	80x80mm fan ile kuvvetlendirilmiş hava soğutmalı
AC Güç gereksinimi:	210-230V AC 50-60 Hz
Ses Komponentleri:	
Alçak frekanslar için:	Hoparlör çapı: 18" , Bobin çapı: 4"
Crossover:	90 hz - 120 hz
Nominal Empedans:	8 Ohm
Kapsama alanı:	---
Geçiş(Crossover) Frekansı:	---
Kabin Komponentleri:	
Kabin Malzemeleri:	18mm çok katmanlı kontraplak(baltic birch plywood)
Crossover Faz Kontrolleri :	Mevcut
Askı malzemeleri:	---
Taşıma Kulpları:	Her iki yanında 4Adet
Boya, Renk:	Çizilmeye ve UV ışınlarına ve çevre şartlarına dayanıklı Polyurea kaplama, Siyah, pütürlü poliuretan boya
Ön Izgara:	Elektrostatik toz boyalı, süngerle kaplanmış çelikızgara
Boyutlar (W x L x H) :	530mm x 710mm x 710mm
Ağırlık:	57 Kg