

PL 2400

2x1200 Wat Ses amplifikatörü

Genel Özellikler

- 2400 W Yüksek güçlü ses yükseltici,
- Rock montajına uygun tasarım(2U),
- Subbass devresi ile (30Hz - 90 Hz frekansları) kesebilme özelliği sayesinde subbass hoparlör kabinini direkt çalıştırabilme imkanı,
- Class H amplifikatör dizayn sayesinde yüksek güçte daha verimli çalışması ve daha hızlı soğuması.

Teknik Özellikler

Çıkış Gücü : (1kHz' de her bir kanal için 0.1% THD+N'den az)

Stereo

8 ohm 2x 670W rms

4 ohm 2x 1200W rms

Bridged Mono

8 ohm 2400W rms

Giriş Hassasiyeti : +4dBu

Giriş Empedansı : 22 kOhm

Giriş Konnektörleri : XLR Jak (dengeli bağlantı)

Distorsiyon : <0.05% THD, 1kHz, Clip' in 1dB altında, 22kHz ölçüm bant genişliği

Frekans Tepkisi : 20Hz - 20kHz

Kontroller : Power düğmesi, bridge düğmeleri, paralel düğmeleri, seviye kontrolleri

Göstergeler : Protect, Ready, Signal, Clip, Bridge, Subbass, Paralel.

Koruma : Aşırı ısınma, Çıkışlarda DC, aşırı yük, ani akım kesintisi ,güç kesintisi

Gürültü : <-100dB; 20Hz - 20kHz ölçüm bant genişliğinde tüm çıkışlarda

Çıkış Konnektörleri : Speakon Jak

Güç Gereksinimi : 230 AC volt

Güç Tüketimi : 3,7A (tam gücün 1/8 inde)

Fiziki Özellikler

Taşıma kulpları: Rock montajına uygun Her iki yanında 2 adet

Boya ve Renk: Çevre şartlarına dayanıklı Mat Siyah Elektrostatik boya

Ölçüler:

Yükseklik: 3.5" (89mm),2U

Genişlik: 19" (483mm)

Derinlik: 17.9" (450mm)

Net ağırlık: 23kg (50,6lbs)