

PL 8250

8x250 Wat Ses amplifikatörü

Genel Özellikler

- 8x250 W Yüksek güçlü ses yükseltici,
- Rock montajına uygun tasarım(2U),

Teknik Özellikler

Çıkış Gücü : (1kHz' de her bir kanal için 0.1% THD+N'den az)

8 x 250W rms

Bridged Mono (CH1&2,CH3&4, CH5&6,CH7&8 için)
4 x 500W rms

Giriş Hassasiyeti : +4dBu (1.23V)

Giriş Empedansı : 22 kOhm

Giriş&Çıkış Konnektörleri : 8 Adet 5'li klemens (Molex tip geçmeli)

Distorsiyon : <0.05% THD, 1kHz, Clip' in 1dB altında, 22kHz ölçüm bant genişliği

Frekans Tepkisi : 20Hz - 20kHz

Kontroller : Power düğmesi, bridge düğmeleri, seviye kontrolleri

Göstergeler : Protect, Ready, Signal, Clip, Bridge,.

Koruma : Aşırı ısınma, Çıkışlarda DC, aşırı yük, ani akım kesintisi ,güç kesintisi

Gürültü : <-100dB; 20Hz - 20kHz ölçüm bant genişliğinde tüm çıkışlarda

Güç Gereksinimi : 230 AC volt

Güç Tüketimi : 3,7A (tam gücün 1/8 inde)

Fiziki Özellikler

Taşıma kulpları: Rock montajına uygun Her iki yanında 2 adet

Boya ve Renk: Çevre şartlarına dayanıklı Mat Siyah Elektrostatik boya

Ölçüler:

Yükseklik: 3.5" (89mm),2U

Genişlik: 19" (483mm)

Derinlik: 19.3" (490mm)

Net ağırlık: 18,0kg (40,0lbs)

