

Genel Özellikler

- Açık ve kapalı alanlar için Canlı müzik seslendirmelerine uygun,
- Double Dijital Efekt
- 12 kanal ,
- 2x7 Band Eq
- Phantom power

Teknik Özellikler**Çıkış Empedansı :**

Line : 75 Ohm

Giriş Empedansı :

Mic : 600 Ohm

Line : 600 Ohm

Tape : 600 Ohm

Giriş Konnektörleri :

Mic : XLR Jak (dengeli bağlantı)10 adet

Line : Phone Jak (dengeli bağlantı) 12 adet

Tape : RCA Jak (dengesiz bağlantı) 1 adet(Stereo)

Power In : Phone Jak (dengeli bağlantı) 1 adet(Stereo)

Distorsiyon :

<0.05% THD, 1kHz, Clip' in 1dB altında, 22kHz ölçüm bant genişliği

Frekans Tepkisi :

20Hz - 20kHz

Çıkış Konnektörleri :

Line : Phone Jak (dengesiz bağlantı) 7 adet(Mix out, Mono , Monitor, Aux1, Aux2, Aux3, Sub Out,)

Lamba : XLR Jak (12V DC)

Kontroller:

Kanallarda: 3Band Tonlama(+Mid frekans seçme) , gain kontrol, aux Vol.,monitor vol., bass frekans kesme, kanal açma/kapama, gruba gönderme, kulaklığa gönderme.

Master: Efekt kontrolleri, 2x7 band equalizer, equalizer açma/kapama, monitor ve aux kontrolleri, phantom power açma/kapama, stand by kontrolleri

Güç Gereksinimi :

230 AC volt

Güç Tüketimi :

0,15A (tam gücün 1/8 inde)

Efekt :

Double Dijital Efekt

Phantom Power:

48V DC

Fiziki Özellikler**Taşıma kulpları:** Her iki yanında 2 adet**Boya ve Renk:** Çevre şartlarına dayanıklı Mat Siyah Elektrostatik boya**Ölçüler:**

Yükseklik: 95mm

Genişlik: 519mm

Derinlik: 440mm

Ağırlık 7 Kg